

# 天津自动外框成型机一体化

发布日期：2025-09-24

初效过滤器是空调系统的初级过滤，主要用于过滤 $5\mu\text{m}$ 以上尘埃粒子。初效过滤器有板式、折叠式、袋式三种样式。外框材料有纸框、铝框、镀锌铁框，初效过滤器材料有无纺布、尼龙网、活性碳滤材、金属孔网等，防护网有双面喷塑铁丝网和双面镀锌铁丝网。尺寸及规格可依客户要求制作产品特点：初效过滤器价廉、重量轻、通用性好、结构紧凑；初效过滤器采用铝型材外框，独特的支撑骨架结构，使滤料平铺成形，更换组装方便、通用性好；初效过滤器结构轻巧，搬运和安装简单；可更换新滤料或清洗原有滤材重复使用，降低运行成本。应用场所：洁净室的集中通风系统的预过滤；普通工业大用户的集中通风系统；汽车工业；酒店、办公楼、商场、体育馆、机场等大型民用建筑通风系统。自动外框成型机服务哪家好？欢迎咨询常州昱诚净化设备有限公司。天津自动外框成型机一体化

## 自动外框成型机

过滤器外框说明：外框采用防潮抗水原浆木纤维纸板，质量轻，方便安装，外观光洁美观；内部滤材采用组合内框压紧设计或粘接技术，确保过滤器的密封性，防止泄露；内部金属件经喷塑或镀锌处理，防止金属件生锈。无纺布滤料出风面经过光整处理，防止无纺纤维断裂飞散造成二次污染；金属外框产品滤料易拆换、可清洗，外框可重复利用，可节约空调运行费用；过滤器初阻力低、容尘量大；机械自动化的科学实现扭转了我国以机械化大生产为主的经济模式，使加工制造业充分实现了无人控制的连续生产，同时也实现了依据自动化技术改进与提升带来的产量提升与加速的生产消费再循环。天津自动外框成型机一体化自动外框成型机销售价格，欢迎咨询常州昱诚净化设备有限公司。



初效空气过滤器适用于空调系统的初级过滤，主要用于过滤 $5\mu\text{m}$ 以上尘埃粒子。初效过滤器有板式、折叠式、袋式三种样式，外框材料有纸框、铝型材框、镀锌板框，过滤材料有无纺布、尼龙网、活性碳滤材、金属孔网、铝轧网等。价廉、重量轻、通用性好、结构紧凑 1) 可更换滤料。用户可以方便地自行更换滤料，可为用户节省备件费用，并减少运输和仓储的麻烦。 2) 过滤效率有G3和G4两种，对应记重法90%和比色法40%。这种效率的过滤器通常用于空调与通风系统的初级过滤，也适用于只需一级过滤的简单空调和通风系统。 3) 终阻力。建议AP过滤器的终阻力为250-300Pa，建议BP过滤器的终阻力为200-300Pa。主要用途：常用一空调与通风系统的初级过滤，也适用于只需一级过滤的简单空调和通风系统。过滤器的外框是以坚固的防水板组成，用来固定已折叠完成的滤材。外框上对角线的设计能提供大过滤面积，并使内部滤材紧密的粘附在外框上。过滤器的四周皆以特殊的专业粘合胶水与外框粘合，能防止空气泄漏或因风阻压力造成破损的情况发生。

自动外框成型机全液压驱动，具有无级液压调频技术，解决了成型机对各种物料和块型的适应度，提高了物料的密实性，缩短了成型周期。净液穿过缝隙到达上腔，后从出口送出。全自动过滤器优点：全自动过滤精度默认为100微米。且从10至3000微米可选，过滤面积大，纳污量高，用户可根据实际工况定制。清洗方式简单，且清洗循环电子监控，可实现自动清洗排污。全自动自清洗过滤器控制系统中的各参数均可调节等。给我们带来的效果，还是非常多的，只要了解了，就可以知道它的优势是什么。自动外框成型机怎么选择？欢迎咨询常州显诚净化设备有限公司。



中效袋式过滤器产品特性：1、以镀锌铁或铝合金为结构外框。2、每个滤袋间一金属条固定，增加强度，并防止滤袋于高风速时，因风切之摩擦力而破裂。3、每个滤袋均有六道隔片平均分布于袋宽中，防止滤袋承受风压时过度膨胀、相互遮蔽，降低有效过滤面积与效率。4、每个滤袋边均采用超声波方式熔合，具有良好之气密性及结合强度，不产生漏气或裂。5、采用超细合成纤维以特殊织法制成，避免旧式玻璃纤维材料所可能对人体造成的不适。6、滤材内含静电纤维. 对次微米粉尘过滤效率特别良好，具有高捕尘能力，高粉尘载量及高透气性，高使用寿命。中效袋式过滤器应用场所：商业及工业洁净室用通风空调系统的主过滤器洁净室新风系统汽车工业酒店和办公楼自动外框成型机使用方法，欢迎咨询常州显诚净化设备有限公司。天津自动外框成型机一体化

自动外框成型机要多少钱？欢迎咨询常州显诚净化设备有限公司。天津自动外框成型机一体化

自动外框成型机是一种非常好的机器，它的出现，得到了人们的喜欢和使用，特别是它的性能特点，都非常符合人们的要求，也被人们适用于各个行业之中在市场上，也有着好的销售量以及良好的口碑，是一个非常好的机器。出厂需逐台检测。高效过滤器作为末端是各级过滤器中关键的一级，需要额外的“观照”。要延长高效过滤器的使用寿命，根本的办法是将灰尘挡在预过滤器。更换预过滤一般无须停产、无须调试，所以有经验的业主会把注意力和金钱放在预过滤器上。对于10000级和100000级洁净厂房。预过滤可选用F8过滤器。天津自动外框成型机一体化